



YSHIELD® PSA - 1 lt



YSHIELD® PSA

Τιμή
39,90 €

ποσότητα φόρου 7,72 €

[Ρωτήστε για το προϊόν](#)

Η **YSHIELD® PSA** είναι μια υδατική κόλλα με χαμηλές εκπομπές ακρυλικής βάσης για την παραγωγή μόνιμα αυτοκόλλητων στρωμάτων.
Με τιμή sd 0,02 m, είναι εξαιρετικά διαπερατή στους υδρατμούς για συγκόλληση σε τοίχους,



οροφές και δάπεδα.

Συσκευασίες

Διατίθεται σε συσκευασία 1 και 5 λίτρων. Η συσκευασία των 5 λίτρων είναι 50% πιο οικονομική ανά λίτρο.

Κάθε λίτρο επαρκεί για την κάλυψη 5 m² λείας επιφάνειας.

Που χρησιμοποιείται

Κατάλληλο για τα προϊόντα SAFEBUILD® U230, A190, K150, τις μαγνητικές μας πλάκες θωράκισης M6L και πολλά άλλα προϊόντα.

Τα προϊόντα μας SAFEBUILD® με στρώμα αλουμινίου είναι δύσκολο να κολληθούν στην πλευρά αλουμινίου – οι τυπικές πάστες ταπετσαρίας δεν κολλάνε εδώ.

Με το YSHIELD® PSA, λόγω της υψηλής πρόσφυσης, τα υλικά προσκολλώνται πολύ καλά ακόμα και όταν η κόλλα είναι ακόμα υγρή. Εάν οι άκρες ή οι γωνίες αποκολληθούν κατά το στέγνωμα, μπορούν απλώς να ξαναπριστούν με πλαστική ζύστρα.

Εφαρμογή με ρολό βαφής

Η κόλλα YSHIELD® PSA μπορεί να εφαρμοστεί σαν βαφή τοίχου με ρολό βαφής.

Όσο πιο παχύ είναι το στρώμα, τόσο ισχυρότερη είναι η αντοχή της κόλλας.

Με υγρή συγκόλληση, δουλέψτε γρήγορα και σε μικρές επιφάνειες, ώστε να μπορούν να γίνουν διορθώσεις. Με την ξηρή συγκόλληση, έχετε μια άμεση, πολύ ισχυρή πρόσφυση που δεν μπορεί πλέον να αφαιρεθεί.

Μην ξεπλύνετε ποτέ τον κύλινδρο βαφής, τυλίξτε αεροστεγώς σε πλαστική μεμβράνη για αποθήκευση, αφήστε το να στεγνώσει και απορρίψτε το στο τέλος της εργασίας.

Χρήση πλαστικής ζύστρας

Προτείνουμε την χρήση πλαστικής ζύστρας (π.χ. το δικό μας FVR10), η οποία επιτρέπει την ομοιόμορφη και ομαλή εφαρμογή των υλικών στο υγρό ή στεγνό συγκολλητικό στρώμα.

Αποθήκευση

Φυλάσσετε σε δροσερό μέρος χωρίς παγετό, μακριά από παιδιά.

Απορρίψτε μόνο τα άδεια δοχεία για ανακύκλωση. Απορρίψτε τα αποξηραμένα υπολείμματα υλικού ως οικιακά απορρίμματα. Μην αφήνετε ποτέ το υγρό ή ξηρό προϊόν να εισέλθει στο σύστημα αποχέτευσης, διαφορετικά οι σωλήνες θα φράξουν αμέσως.

Συστατικά

Ακρυλικά διασπορά, πρόσθετα, συντηρητικοί παράγοντες (BIT 1,2-Benzisothiazolin-3-on και INN Zink-Pyrithion).