



Αστάρι GK5 της Yshield (1lt)



Τιμή

19,90 €

ποσότητα φόρου 3,85 €

24 h



[Ρωτήστε για το προϊόν](#)

Εξειδικευμένο αστάρι υψηλής ποιότητας για την προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να βάψουμε με μπογιά θωράκισης.

Πότε χρησιμοποιείται

Το αστάρι GK5 της Yshield προτείνεται ιδιαίτερα όταν πρόκειται να βάψουμε με μπογιά θωράκισης επιφάνειες απορροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες (π.χ. ξύλο, τσιμεντοκονία), εύθραυστες, αλευρώδεις, με πολλά παλιά στρώματα βαφής κ.α.

Το αστάρι βοηθά να πετύχουμε καλύτερη πρόσφυση και να εξοικονομήσουμε ποσότητα από την μπογιά θωράκισης (που κοστίζει περισσότερο).



Επίσης, το αστάρι GK5 της Yshield προτείνεται πάνω από την μπογιά θωράκισης, όταν πρόκειται να βάψουμε από πάνω με ειδικές μπογιές που μπορεί να έχουν προβληματική προσκόλληση (π.χ.ορυκτά χρώματα με μεταλλικό συνδετικό υλικό όπως μπογιές αργίλου, ασβέστη).

Πως χρησιμοποιείται

Το αστάρι GK5 είναι συμπυκνωμένο και πρέπει να αραιωθεί με νερό (1 λίτρο αστάρι σε 4 λίτρα νερού).

Χρησιμοποιείτε αποσταγμένο/απιόνισμο νερό (ιδανικά) ή νερό της βρύσης. Αφού αραιώσετε το αστάρι με νερό χρησιμοποιήστε το μέσα σε 48 ώρες (μην αποθηκεύετε το αστάρι αραιωμένο - αραιώνετε κάθε φορά την ποσότητα ασταριού που χρειάζεστε).

Για την εφαρμογή χρησιμοποιήστε ένα καλής ποιότητας ρολό βαφής.

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής ή στεγνώματος: 5 ° C.

Πόσο αστάρι θα χρειαστώ;

Η κατανάλωση εξαρτάται από την τραχύτητα και την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής.

Τυπική κάλυψη ανά συσκευασία GK5 (1 λίτρο GK5 = 5 λίτρα αραιωμένου με νερό ασταριού): 37,5 m² εσωτερικά και 25 m² εξωτερικά

Συστατικά: ακρυλικό συνδετικό υλικό, πρόσθετα, συντηρητικά (MIT, BIT)